

# OLEO'201/204

NETTOYANT / DEGRAISSANT POUR BOIS

## - fiche technique -



### DESCRIPTION

Idéal pour nettoyer et dégraisser les bois, **OLEO'201 / OLEO'204** dissout les salissures, les traces de pollution et les graisses sur tout type de support : bardage, lame de terrasse, mobilier de jardin, tour de piscine.

Il permet également de dégraissier les bois gras afin de les préparer idéalement pour une finition à l'huile.

Economique et performant, le produit **OLEO'201 / OLEO'204** peut également être utilisé pour le nettoyage des façades, des murs, des toitures et des terrasses. Convient aussi pour tous types de matériaux.

**OLEO'201 / OLEO'204** vous est proposé afin de compléter notre gamme d'huiles de protection et d'entretien. Il vous fournit ainsi une offre globale dédiée à la rénovation des bois ayant subi une altération esthétique dans le temps et à la préparation des supports avant finition.

*Ce produit n'est pas le fruit de nos recherches mais a été choisi pour présenter le meilleur compromis entre efficacité et acceptabilité environnementale.*

### CONDITIONNEMENT

Bidons de 1, 2 et 5 litres.

Autres conditionnements : nous consulter.

### GAMME ASSAINISSANT

Existe en plusieurs versions

**OLEO'201** en solution prête à l'emploi,

**OLEO'204** en solution concentrée (4 pour 1).

- nettoie, décape et dégraisse les bois -
- dissout les salissures et les graisses -
- convient pour tous bois non tanniques -
- convient pour tous types de matériaux -
- utilisable sur façades, toitures, terrasse -
- produit alcalin en phase aqueuse -
- produit non inflammable -
- prêt à l'emploi / concentré -
- entretien facile et économique -
- ne contient pas de produit pétrolier -



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dégraissant en phase aqueuse.

Composition : hydroxyde de potassium - composé de l'ion ammonium quaternaire, alkyl en C 8-18 benzyldimethyles, chlorures (CAS : 63449/41/2 - % : 9,8g/kg) - tensio-actif - contient moins de 5% d'agents de surface cationiques

Ne contient pas de solvant pétrolier.

Couleur : incolore.

Aspect : mat.

# OLEO'201 / 204

## - fiche technique -

### MODE D'EMPLOI

#### Préparation de la solution :

OLEO'201 est une solution **prête à l'emploi**.

OLEO'204 est une solution **concentrée** à diluer avant application. Mélanger 1L d'**OLEO'204** dans 3L d'eau afin d'obtenir 4L de nettoyant prêt à l'emploi.

Bien agiter avant emploi.

#### Application :

- ❶ Appliquer **OLEO'201** ou **OLEO'204** dilué directement sur le bois,
- ❷ Bien imprégner la surface à nettoyer,
- ❸ Laisser agir 15 minutes à l'abri du soleil,
- ❹ Rincer abondamment à l'eau grâce à un jet ou à un nettoyeur haute pression en veillant à ne pas trop approcher la lance du bois pour éviter de détériorer celui-ci.

Si le support est très encrassé, renouveler l'opération.

#### Séchage :

Laisser sécher en profondeur (24 heures minimum) avant application d'un assainissant bois (**OLEO'301** ou **OLEO'304**) et d'une huile de protection (**NOVOLéo / SATOLéo / PERLOléo / BLANCOLéo**)

### OUTILS

#### Application :

brosse, pinceau ou pulvérisateur.

#### Rincage :

jet puissant ou nettoyeur haute pression.

#### Nettoyage du matériel :

rincage à l'eau.

### RENDEMENT

La consommation d'**OLEO'201** ou d'**OLEO'204** dilué varie suivant la nature du bois, son état de surface, sa préparation ainsi que le mode d'application choisi.

De façon générale, elle est estimée entre 4 m<sup>2</sup> (surfaces verticales) et 8m<sup>2</sup> (surfaces horizontales) par litre de **nettoyant**.

### ENTRETIEN

L'entretien d'un bois huilé doit être régulier pour maintenir l'efficacité de la protection dans le temps.

### MISE EN GARDE

**Eviter tout contact avec le verre et tous les métaux légers. Plus généralement avec tous les supports sensibles aux produits alcalins. Ne convient pas pour les bois tanniques**

**Protéger les massifs de fleurs et les plantes lors du nettoyage.**

### CONSEILS D'UTILISATION

S'applique sur tout type de bois (hors bois tanniques, tels que chênes, châtaignier, robinier) et matériaux légers. Bien agiter avant emploi.

Le nettoyage par temps couvert et/ou tôt le matin sera préférable pour éviter l'évaporation du produit avant rinçage.

Ne pas appliquer à une température inférieure à 5°C. Faire préalablement un essai sur une partie non visible.

### PRÉCAUTION D'EMPLOI

DANGER : Provoque une irritation cutanée - Provoque une sévère irritation des yeux

CONSEILS : Se laver les mains soigneusement après manipulation - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon - En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin - Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer - Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.



60 imp des Millepertuis - ZI Vallée du Salaison  
34740 VENDARGUES  
[www.oleobois.com](http://www.oleobois.com)

**CONSEIL CLIENT** N°Azur 0 811 69 02 66

CÔTÉ D'UN APPEL LOCAL