

Mastic de confirmation (Lap Sealant HS)

1. Description

Le mastic de confirmation de Firestone est utilisé pour confirmer tous les bords exposés des produits QuickSeam™ tel que décrit dans les spécifications de mise en œuvre Firestone. Il est également utilisé comme un mastic à usage commun en finition d'autres détails repris dans les spécifications Firestone.



2. Précautions préliminaires

La surface destinée à recevoir le mastic de confirmation doit être sèche, propre, lisse, dépourvue d'huile, de graisse et de tout autre contaminant. Les zones de membrane destinées à recevoir le Lap Sealant doivent au préalable être nettoyées à l'aide du QuickPrime Plus. Si possible, attendre 4 heures entre l'encollage des produits QuickSeam et l'application du Lap Sealant HS. Veiller à appliquer le Lap Sealant HS avant le départ du chantier. En cas de stockage à une température inférieure à 15°C sur une période prolongée, veiller à ramener le produit à température ambiante avant l'utilisation.

3. Mise en œuvre

Appliquer le mastic de confirmation au pistolet avec l'applicateur "bec de canard" en plastique fourni par Firestone et s'assurer de garder l'applicateur centré sur le bord à confirmer. S'assurer de laisser un amas de Lap Sealant HS directement sur les bords encollés. Consulter les spécifications de Firestone pour les instructions de pose.

4. Consommation

6 à 7 ml par cartouche.

5. Caractéristiques

Physiques	
• Pâte noire ayant une odeur de pétrole.	
Techniques	
• Matériaux de base	EPDM
• Couleur	Noir
• Solvants	Solvant aliphatique léger
• Solides	Min. 80 %
• Poids spécifique	1,34 – 1,46
• Point éclair	83 °C

6. Conditionnement / Stockage / Péremption / Élimination

Conditionnement	25 cartouches/carton
Code produit	W56358703E

Stockage: Entreposer dans l'emballage d'origine, entre 15°C et 25°C, dans un espace sec et ventilé. Garder à l'abri du soleil avant emploi.

Péremption: 24 mois, si entreposé conformément aux instructions. L'exposition à des températures élevées diminue la durée de vie.



Élimination: Éliminer le contenu et/ou la cartouche conformément aux réglementations locales, régionales, nationales et / ou internationales.

7. Précautions

Veillez consulter la Fiche de Données de Sécurité. Uniquement destiné à un usage professionnel. Utiliser dans un local bien aéré. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas mélanger avec d'autres produits. Tenir à l'écart des enfants. Les nettoyants recommandés sont l'alcool à frotter sur la zone concernée suivi d'eau savonneuse.

Ce document annule et remplace toutes les versions distribuées précédemment. Ce document est destiné à mettre en évidence les informations sur les produits Firestone en fonction des connaissances et de l'expérience les plus récentes. Ce document est susceptible d'être modifié sans notification. (Consulter le site internet de Firestone pour la version la plus récente). Les valeurs ci-dessus sont basées sur des échantillons et peuvent varier selon les tolérances appliquées. Firestone s'engage à fournir des matériaux de qualité répondant aux spécifications publiées par Firestone. Aucun représentant Firestone n'est autorisé à modifier cette clause.